

# GLOBAL PAINT OIL FLOOR COLOR

UITSTEKEND SLIJTVAST | WEERBESTENDIG |  
HOGE DEKKRACHT

BESTENDIG TEGEN HOGE DRUK REINIGINGSMIDDELEN | GOEDE HECHTING |  
MAKKELIJK VERWERKBAAR



<b>Gebruik</b>	Binnen; buiten
<b>Glansgraad</b>	Zijdeglans
<b>Basis</b>	Wit; Basis P; Basis TR
<b>Kleur</b>	Geselecteerde kleuren
<b>Formaten</b>	1 Gallon
<b>Geschikt</b>	Betonnen vloeren; betonnen wanden; Metaal; Asphalt; Vloeren; Et cetera

## PRODUCT INFORMATIE

<b>Bindmiddel</b>	Urethane modified acrylic
<b>Dichtheid</b>	1.1 – 1.28 kg per liter (depending on the color)
<b>Vaste stof gehalte</b>	62 – 65% afhankelijk van de kleur
<b>Theoretisch rendement</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> per ¼ gallon afhankelijk van de verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in onaangebroke verpakking; Koel en droog bewaren

## VERWERKINGS INFORMATIE

<b>Verwerking</b>	Kwast; Verfroller; Spray Na ongeveer 1 uur stof droog
<b>Droging bij 20°C</b>	Na ongeveer 8 uur tackvrij Na ongeveer 24 uur overschilderbaar
<b>Verwerkingscondities</b>	Niet in de zon verwerken
<b>Verdunning</b>	White spirit

## SYSTEMEN

<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn</li> <li>• Ondeugdelijke verflagen verwijderen</li> <li>• Ondergrond schoon spuiten met hogedrukreiniger en ontvetten met <b>GLOBAL PAINT ALL CLEAN</b></li> <li>• Ondergrond moet droog zijn</li> <li>• Sterk zuigende ondergronden als voorbehandeling impregneren met 15% verdunde <b>GLOBAL PAINT 1-K OIL FLOOR PAINT</b></li> </ul>
------------------------	---