

GLOBAL PAINT AQUATURA PRIMER

SNEL DROGEND | ZEER GOEDE HECHTING |
ZEER GOEDE VULLENDE ONDERLAAG | OPLOSMIDDEL VRIJ

MAKKELIJK VERWERKBAAR | GOEDE WEER BESCHERMING



Gebruik	Binnen; Buiten
Glansgraad	Mat
Basis	Wit/Basis P
Kleur	Wit
Formaten	¼ Gallon; 1 Gallon
Geschikt	Deuren; Panelen; Kozijnen; Hout; Fascia borden

PRODUCT INFORMATIE

Bindmiddel	Acrylaat dispersie combinatie
Dichtheid	1.38 kg per liter
Vaste stof gehalte	56.5 %
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per ¼ gallon afhankelijk van de verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Houdbaarheid	12 maanden in onaangebroken verpakking; Koel en droog bewaren

VERWERKINGS INFORMATIE

Verwerking	Kwast; Verfroller; Airless verspuitbaar
Droging bij 20°C	Stof droog na 1 uur Tack-vrij na ongeveer 2 uur Opnieuw schilderen na na 6 uur
Verwerkingscondities	Goed roeren voor gebruik Beste condities > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning Schoonmaak middelen	Water Schoonmaken met water na gebruik

SYSTEMEN

Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet schoon, en vrij van stof en vet zijn • Indien nodig, ontvet met GLOBAL PAINT ALL CLEAN • Gladde ondergronden moeten geschuurd worden • Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag, schuur en maak de ondergrond schoon (eventueel met een schuursponsje). • Merbau: Als je dit soort hout gebruikt, voorbehandelen met isolerende basis laag • Iroko and Cedar: Als je dit soort hout gebruikt, is het nodig om de ondergrond te ontvetten met een verdunner
------------------------	--