

GLOBAL PAINT AIR

100% ACRYLIC | LANGE DUURZAAMHEID | GEURLOZE MUURVERF |
ZEERGOED WAS- EN AFSCHROBBAAR | GOEDE DEKKING



HOGЕ KWALITEIT | ZEER GOED VERWERKBAAR

Gebruik	Binnen
Glansgraad	Mat
Basis	Wit/Basis P; D; ED; TR
Kleur	Alle kleuren
Formaten	¼ Gallon; 1 Gallon; 5 Gallons
Geschikt	Binnen muren; Pleisters; Kalkzandsteen; Overschilderen; Betonachtige ondergronden

PRODUCT INFORMATIE

Bindmiddel	Acrylaat dispersie
Dichtheid	1.48 kg per liter
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per ¼ gallon afhankelijk van de verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Houdbaarheid	12 maanden in onaangebroken verpakking; Koel en droog bewaren

VERWERKINGS INFORMATIE

Verwerking	Kwast; Verfroller
Droging bij 20°C	Na ongeveer 1 uur stof droog Na ongeveer 8 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal tussen > 10 °C en r.v. < 75%
Verdunning	Bij voorkeur niet verdunnen, indien noodzakelijk met water.
Schoonmaak middelen	Materiaal direct schoonmaken met water

SYSTEMEN

Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder losse delen, poeders, et cetera. Herstel het oppervlakte waar nodig • Voorzichtig verwijder schimmels en maak de delen schoon met schoonmaak middel. • Verwijder losse cement onderdelen • Het oppervlakte moet schoon, droog en stofvrij zijn. Indien nodig, ontvet met GLOBAL PAINT ALL CLEAN • Hoog absorberende poederende ondergronden moeten vooraf behandeld worden met GLOBAL PAINT AQUAFIX
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Behandel de ondergrond vooraf met GLOBAL PAINT WALLSEALER • Afhankelijk van de ondergrond, werk af met 1 of 2 lagen GLOBAL PAINT GLOBAL AIR