VENTICRYL SILICONE PRIMER

TRIPPLE GUARD TECHNOLOGY | BASIS VOOR OPTIMAAL WATERAFSTOTEND FACADE SYSTEEM | EXTREEM GOEDE DUURZAAMHEID

WATERAFSTOTEND| VOORKOMT ABSORBEREN VAN WATER VAN DE ONDERGROND | OPLOSMIDDEL-VRIJ

Gebruik	Buiten
Glansgraad	Mat
Basis	Wit; Basis P; D; ED; TR
Kleur	Alle kleuren
Formaten	1 Gallon; 5 Gallons
Geschikt	Concrete; Mineral Substrates; Masonry; Sand-lime bricks; Plasters

PRODUCT INFORMATIE

Bindmiddel	100% Pure acrylic dispersion and silicone dispersion
Dichtheid	1.35 kg per liter
Vaste stof gehalte	55%
Theoretisch rendement	8 - 10 m² per ¼ gallon afhankelijk van de verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Houdbaarheid	12 maanden in onaangebroken verpakking; Koel en droog bewaren
Vaste stof gehalte	55%

VERWERKINGS INFORMATIE

Verwerking	Kwast; Roller; Spray; Airless spraying gun
Aanbreng met spray	Aanbevolen spray systeem: Graco FF LP or Wagner HEA Aperture size: 0.016 – 0.019 inch Druk: 90 -110 bars Niet verdunnen Instellingen kunnen variëren afhankelijk van het systeem. Pas aan waar nodig
Droging bij 20°C	Na ongeveer 1 uur stof droog Na ongeveer 4-6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimale bonding tussen 10°C en 30°C met een RH of < 75%
Verdunning	Water
Schoonmaak middelen	Materiaal direct schoonmaken met lauwwarm water

SYSTEMEN

Voorbehandeling	• Verwijderbare verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen nauwkeurig verwijderen • Let op: de draagkrachtige van aanwezige oude verflagen zijn bepalend voor hechting en een duurzaam resultaat • Van beton de mogelijk losse cementslikhuid verwijderen • Ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (maximaal vochtigheids- percentage 4%) • Eventueel extreem vette ondergrond preventief ontvetten en reinigen met **GLOBAL PAINT ALL CLEAN** • Voor je start, bescherm alle onderdelen die niet geschilderd dienen te worden met plastic of tape
Onbeschilderde of onbewerkte ondergronden **Licht absorberende ondergronden**	• Stabiliseer ondergronden die water absorberend zijn met **GLOBAL PAINT VENTICRYL SILICONE FIX** • Breng **GLOBAL PAINT VENTICRYL SILICONE FIX** aan om de ondergrond klaar te maken • Breng vervolgens een laag **GLOBAL PAINT VENTICRYL SILICONE PRIMER** aan
Afwerking	Afhankelijk van de ondergrond, breng 1 of 2 lagen **GLOBAL PAINT VENTICRYL SILICONE MATT** aan